



Cruceta

Hoja Técnica

Modelos y Especificaciones



Separador lateral para muros de concreto con doble malla.

Diseñado para mantener separados dos armados de refuerzo al mismo tiempo y lograr recubrimientos de concreto uniformes en ambos lados.

Modelo	Espesor del muro (cm)	Piezas por empaque	Peso por pieza (grs)
CC400	10	500	18.0



Las materias primas usadas cumplen con las normas internacionales respectivas, así como los señalamientos de materiales del ACI (315-99 capítulo 5) del PTI y del CRSI (Manual de Prácticas Estanándar del Acero de Refuerzo capitulo 3) CLASS 1 ofreciendo máxima protección contra la oxidación o la entrada de cualquier agente contaminante del acero.

Los laboratórios del IMCYC y del CIQA se han encargado de llevar a cabo las pruebas de resistencia, deflexión y absorción de humedad necesarias para cumplir con cualquier norma mundial, basándonos en los requerimientos del DOT de Florida.

El mal uso o instalación inapropiada pueden llegar a causar graves daños al personal.

Cuando tenga dudas sobre el uso o instalación apropiada contacte al personal de Comercializadora Aizpuro, S.A. de C.V. para brindarle la asesoría técnica correspondiente.

Todos los productos son garantizados siempre y cuando sean utilizados dentro de las especificaciones técnicas.



Comercializadora Aizpuro, S.A. de C.V.

Cerro Azul # 7
Fracc. San José Campestre
San José Iturbide, Guanajuato
C.P. 37980
Tel. (419) 1980334

Rio Buenavista Mz. 38 Lt. 4 Int E
Joyas de Cuautitlán,
Cuautitlán, Estado de México
C.P. 54800
Tel. (044) 5545256621

ventas@capec.mx
www.capec.mx