



Disco Separador para Muros DS

Hoja Técnica




Separador lateral fuerte y ligero. Diseñado para mantener el acero de refuerzo al centro y lograr los recubrimientos de concreto uniformes en ambos lados.

Ideal para muros aparentes.

Resistencia de Carga: 100 Kg.

Modelo	Recubrimiento de concreto (cm)	Calibre de Acero	Piezas por empaque	Peso por pieza
DS125	8.0	1/8" hasta 1/2"	700	18
DS150	10.0	1/4" hasta 1/2"	500	19
DS175	10.0	1/8" hasta 5/16"	450	16
DS200	12.0	1/4" hasta 5/8"	250	24
DS250	15.0	3/8" hasta 1"	150	57

La cantidad de separadores a utilizarse por metro cuadrado variará desde 1.5 hasta 4 piezas promedio dependiendo del tipo de elemento constructivo, el calibre del acero y el peso del acero de refuerzo.



Las materias primas usadas cumplen con las normas internacionales respectivas, así como los señalamientos de materiales del ACI (315-99 capítulo 5) del PTI y del CRSI (Manual de Prácticas Estándar del Acero de Refuerzo capítulo 3) CLASS 1 ofreciendo máxima protección contra la oxidación o la entrada de cualquier agente contaminante del acero.

Los laboratorios del IMCYC y del CIQA se han encargado de llevar a cabo las pruebas de resistencia, deflexión y absorción de humedad necesarias para cumplir con cualquier norma mundial, basándonos en los requerimientos del DOT de Florida.

El mal uso o instalación inapropiada pueden llegar a causar graves daños al personal.

Cuando tenga dudas sobre el uso o instalación apropiada contacte al personal de Comercializadora Aizpuro, S.A. de C.V. para brindarle la asesoría técnica correspondiente.

Todos los productos son garantizados siempre y cuando sean utilizados dentro de las especificaciones técnicas.





Comercializadora Aizpuro, S.A. de C.V.

Cerro Azul # 7
Fracc. San José Campestre
San José Iturbide, Guanajuato
C.P. 37980
Tel. (419) 1980334

Rio Buenavista Mz. 38 Lt. 4 Int E
Joyas de Cuautitlán,
Cuautitlán, Estado de México
C.P. 54800
Tel. (044) 5545256621

ventas@capec.mx
www.capec.mx